

## ► HALEBAS POUSSANT / *SPRING VANG*



2004

TYPE	Longueur ouverte <i>Length open</i>	Longueur fermée <i>Length closed</i>	Course mm <i>Course mm</i>	Poussée maxi du ressort (kg) <i>Max spring strength</i>	Réf. fixation/mât <i>Mast attachment</i>	Réf. fixation/bôme <i>Boom attachment</i>	Axe sur mât & bôme <i>Pin on mast &amp; boom</i>
<b>37560010105</b> Petit modèle court <i>Small size short</i>	1400	1000	400	150	3521181OC15	35243202734	Ø 10
<b>37560010305</b> Petit modèle long <i>Small size long</i>	2000	1600	400	150	3521181OC15	35243202734	Ø 10
<b>37560020105</b> Gros modèle court <i>Big size short</i>	1770	1560	210	700	3521181OC25	35245573094	Ø 21,3
<b>37560020205</b> Gros modèle moyen <i>Big size medium</i>	2070	1860	210	700	3521181OC25	35245573094	Ø 21,3
<b>37560020305</b> Gros modèle long <i>Big size long</i>	2760	2550	210	700	3521181OC25	35245573094	Ø 21,3

\* livré avec bout de réglage / *Delivered with rope for adjustment.*

Bôme <i>Boom</i>	Ferrure de halebas rigide <i>Rigid vang attachment</i>	Largeur <i>Width</i>	Épaisseur <i>Thickness</i>
<b>F 60</b>	<b>35243200164</b>	23 mm	1,5 mm
<b>F 125</b>	<b>35243202734</b>	26,5 mm	2,5 mm
<b>F 220</b>	<b>35243202734</b>		
<b>F 550</b>	<b>35245573094</b>	30 mm	2,5 mm
<b>F 810</b>	<b>35245573094</b>		
<b>F 1700</b>	<b>35245573094</b>		